



AKRİLİK BOYA

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, mat görünüşlü, su bazlı, birinci sınıf, son kat dış cephe boyası.

Özellikleri:

İnsana ve çevreye zarar vermez
Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
Teneffüs edebilir
UV ışınlarına karşı dirençlidir.
Renkleri uzun yıllar canlılığını korur.

Uygulama Alanları:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer
Tüketim: Tek kat: 12-16 m²/ lt
İncelticisi: Su
İnceltme Oranı: %10-15
Yoğunluk: 1,45 ± 0,02 gr / cm³
Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat
Viskozite: 125 KU ± 10 (23 ° C)
pH: 8 – 8,5

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
— İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar dahili Artego Akrilik Macun ile tamir edilmelidir.

Uygulama:

— Artego Akrilik Boya % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır.
— Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.
— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.
— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

15 lt, 2.5 lt plastik kova.

Kalite Belgeleri:

TS 5808'e uygundur.